

ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE																					
SCHEMAT																					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Wymiar w świetle ościeżnicy	S	96+96		103+103		90+90		100+110		90+30		100		90		90		90		90	
	H	205		200		200		200		210		210		200		200		200		200	
Wymiar w świetle ościeży	S	208		222		190		220		130		116		106		104		104		94	
	H	264		212		205		205		215		284		212		205		205		205	
PIWNICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTER		-	1	-	1	-	4	-	2	-	1	1	-	-	1	-	3	1	-	2	-
PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM SZTUK		-	1	-	1	-	4	-	2	-	1	1	-	-	1	-	3	1	-	2	-
UWAGI		Drzwi wejściowe do budynku - PCV		Drzwi wewnętrzne w pom. 1.1 - PCV		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne do pom. 1.27		Drzwi zewnętrzne - PCV		Drzwi zewnętrzne - PCV		Drzwi wewnętrzne metalowe		Drzwi wewnętrzne		Drzwi wewnętrzne	
																		Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z dolnym nawiewem powietrza		Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z dolnym nawiewem powietrza	
																				Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z dolnym nawiewem powietrza	
																				Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z dolnym nawiewem powietrza	
																				Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z dolnym nawiewem powietrza	
																				Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z dolnym nawiewem powietrza	
																				Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z dolnym nawiewem powietrza	
																				Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z dolnym nawiewem powietrza	

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE																	
SCHEMAT																	
		535		120		55		520		285		210		235		220	
Wymiar w świetle ościeży	S	300		180		230		230		230		60		60		175	
	H	12		17		2		1		1		2		3		1	
PARTER		-		-		-		-		-		-		-		-	
PODDASZE		12		17		2		1		1		2		3		1	
RAZEM SZTUK		-		-		-		-		-		-		-		-	

- UWAGI:
1. Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary otworów sprawdzić na budowie, należy też powtórnie przeliczyć ilość zamawianych sztuk stolarki.
 2. Wymiary otworów okiennych na rzutach podane są w świetle ościeży, wymiary otworów drzwiowych w świetle ościeżnicy.
 3. Stolarka okienna powinna być wyposażona w nawiewniki powietrza.
 4. Drzwi do łazienki i WC z dolnym nawiewem powietrza zgodnym z WT.
 5. Wymiary stolarki podano w cm.
 6. Drzwi do kabin ustępowych należy wyposażyć w przeszklenia.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		SKALA
		1:100
PRZEDMIOT OPRACOWANIA / OBIEKT	REMONT BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W GĄSAWIE	
INWESTOR	GMINA GĄSAWA ul. Żnińska 8; 88-410 Gąsawa	
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 167,168,169,170,171, Obręb Gąsawa gm. Gąsawa	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Zwierzykowski upr. KUP/0081/POOK/07 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	DATA I PODPIS 15.03.2019 r.
	Biurowia Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji DWG Pracownia Projektowa: Plac Wolności 21; 88-400 Żnin - tel. 800 800 262 52 552 46 30 fax 52 552 45 80	NR RYSUNKU 13